



smardy blue WASSERBAR noure™

DATENBLATT / DATA SHEET

Gerätebezeichnung:	smardy blue Wasserbar noure™
Anschlussmöglichkeiten:	Auftischanlage mobil oder optional netzgebunden
Einsatzbereiche:	Haushalt, Küche, Büro, Mobil
Hauptgerät:	Maße (B x H x T) 245 x 415 x 395 mm / Gewicht 10,7 kg
Verpackungsmaße:	Maße (B x H x T) 615 x 515 x 350 mm
Ausgabe Wasserarten:	raumtemperiert, warmes Wasser 40 ~ 70°C heißes Wasser 70 ~ 90°C kochendes Wasser 90 ~ 95°C
Abfüllgeschwindigkeit:	1.000 ml / Minute
Tagesleistung:	280 Liter / Tag
Filterstufen:	5 Stufen in 3 QuickChange-Filter integriert
Sedimentfilter:	hält Sedimente, Rost, Asbest, Sand, Schlamm, Huminstoffe und grobe Verunreinigungen zurück.
Aktivkohle-Blockfilter:	hält Chlor, Chemikalien und andere schädliche, organische Verbindungen sicher zurück und verbessert den Geschmack und die pH-Balance des Wassers.
Umkehrosmosemembrane:	entfernt Nitrat, Pestizide, Medikamentenrückstände, Uran, Kalk, Bakterien, Viren, Hormone, Chemikalien und Mikroplastik. (RO-Membran DOW FILMTEC 75 GPD - Made in USA / 0.0001 Mikron)
Filterwechsel:	Quick-Change Technologie (30 Sekunden pro Filter)
Filter 1:	Vorfilter 5micron PP Filter + Aktivkohlefilter
Filter 2:	1 Mikron Aktivkohlefilter + PP Filter
Filter 3:	RO Membran – 0,0001 Mikron Filtersystem
Wechselintervall Filterstufen 1+2:	6 Monate
Wechselintervall RO-Membrane:	12 Monate
Entkeimung:	smardy blue LED UVC-Entkeimungslampe (Spitzenintensität von 275 nm +/- 10 nm)
Stromanschluss:	220 - 230 V, 50 / 60 HZ
Minimaler Stromverbrauch:	2 Watt / Stunde (Stand-by-Modus)
Stromverbrauch Regelbetrieb:	25 W (Filterung)
Maximaler Stromverbrauch:	2.050 W (bei max. Heizleistung)
Heizleistung:	2.050 W
Trinkwassertank:	4 Liter Füll-Tank, 1 Liter Vorratstank für reines Wasser
Erforderlicher Druck:	0,5 - 3 bar
Druckerhöhungspumpe:	mit Druckerhöhungspumpe